

LIQUID DESCALIT™

Koncentrat do usuwania osadów kamienia oraz rdzy w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych



Działanie

Usuwa osady kamienia kotłowego oraz rdzy.

Zastosowanie

Instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne i grzewcze; wieże chłodnicze, chłodnie kominowe, skraplacze wodne, podgrzewacze wodne, zawory, pompy, nagrzewnice, układy odpływowe, rury, liczniki przepływu, wszelkie elementy zanurzone w wodzie.

Główne cechy

- silne działanie
- zawiera inhibitor korozji, czynnik opóźniający osadzanie się kamienia i środek przeciwdziałający pienieniu
- zawiera barwny wskaźnik aktywności, wskazujący siłę działania preparatu

Charakterystyka

Preparat rozpuszczający osady kamienia w obiegach wodnych instalacji chłodniczych i grzewczych. Działa szybko i skutecznie. Może być użyty w instalacjach o różnym stopniu zanieczyszczenia kamieniem. Zabezpiecza przed wystąpieniem awarii urządzeń wskutek odłożenia się zbyt dużych ilości kamienia lub rdzewienia. Stanowi również ważny element profilaktyki przeciwko rozwojowi bakterii Legionella pneumophila, czemu sprzyja obecność rdzy i kamienia.

Zawiera opatentowane inhibitory korozji, czynnik opóźniający osadzanie się kamienia oraz środek zapobiegający tworzeniu się piany. Stosowanie preparatu znacznie ułatwia natomiast tzw. barwny wskaźnik aktywności. Pozwala on określić siłę działania preparatu (co jest przydatne zwłaszcza w przypadku, gdy nie znamy ilości wody w układzie) a także na bieżąco wskazuje stopień jego zużycia. I tak, żółty kolor roztworu oznacza mocne działanie środka, kolor zielony - jego średnią aktywność, natomiast niebieski jest znakiem, że albo preparat przestał już działać albo też roztwór jest zbyt słaby i - aby skutecznie chronić instalację - należy dodać go więcej.


Liquid Descalit może być bezpiecznie używany na elementach miedzianych, stalowych oraz wykonanych z gumy oraz tworzywa sztucznego. Nie należy go natomiast stosować w styczności z aluminium, magnezem, niklem, chromem, blachą ocynkowaną ani metalami galwanizowanymi.

Stosowanie / rozcieńczanie

Liquid Descalit dostępny jest w formie koncentratu. Sposób użycia oraz proporcje rozcieńczania są uzależnione od urządzeń czy instalacji, do jakich środek ma zostać zastosowany.

Atesty, pozwolenia

Atest PZH.



Centrala:
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 5, tel./fax 71 326 5000, fax 71 326 5001, biuro@wigmors.pl, www.wigmors.pl, www.czystyuklad.pl

Oddziały:
39-200 **Debica**, ul. Parkowa 10, tel./fax 14 670 00 21, debica@wigmors.pl; 66-400 **Gorzów Wlkp.**, ul. Podmiejska 32, tel./fax 95 725 75 04, gorzow@wigmors.pl; 40-114 **Katowice** ul. Ściegiennego 7, tel./fax 32 356 11 60, katowice@wigmors.pl; 75-736 **Koszalin**, ul. Gnieźnińska 76, tel./fax 94 346 06 06, koszalin@wigmors.pl; 30-133 **Kraków** ul. Lea 116 tel./fax 12 626 83 40, krakow.lea@wigmors.pl; 31-416 **Kraków**, ul. Dobrego Pasterza 122/1, tel. 12 446 45 45, krakow.pasterza@wigmors.pl; 33-300 **Nowy Sącz** ul. Węgierska 231a, tel./fax 18 262 16 16, nowy.sacz@wigmors.pl; 60-594 **Poznań**, ul. Dąbrowskiego 183, tel./fax 61 841 14 88, poznan@wigmors.pl; 71-178 **Szczecin** ul. Derdowskiego 8 tel./fax 91 489 84 20, szczecin@wigmors.pl; 33-110 **Tarnów**, ul. Kochanowskiego 47, tel./fax 14 629 63 63, tarnow@wigmors.pl; 53-662 **Wrocław** ul. Śródkowa 3a, tel./fax 71 359 34 77, wroclaw.srodkowa@wigmors.pl; 53-337 **Wrocław**, ul. Szczęśliwa 44, tel./fax 71 333 25 67, wroclaw.szczesliwa@wigmors.pl